UPC-ALPI-**9U560** / Alpine Line

خزانة شبكات جدارية مقاس 19 بوصة 9U

553 × 560 × 460 mm



خزانة شبكات للاستخدام الداخلي

خزانة فولاذية قابلة للقفل تستوعب محولات الشبكة ولوحات التوصيل ومنظمات الكابلات. يمكن فك كل لوح جانبي وقفله بشكل مستقل للوصول إلى الأجهزة والتمديدات.

مواصفات الطراز


رمز الطلب	UPC-ALPI-9U560
سعة الراك بوحدات U	9U
العرض × العمق × الارتفاع	553 × 560 × 460 mm
الارتفاع الداخلي h	403 mm
الوزن الصافي للخزانة	18 kg
حمولة المعدات المسموح بها	120 kg
قضبان التثبيت	أربعة قضبان مقاس 19 بوصة قابلة لضبط العمق، مع علامات لوحدات U
لون التشطيب	رمادي فاتح RAL 7035 أو أسود RAL 9005
درجة الحماية	IP20

الصورة من سلسلة بعمق 560 مم. الأبعاد المبينة في الجدول تخص رمز الطلب أعلاه.

UPC-ALPI-**9U560** / Alpine Line

الرسومات البُعدية

جميع الأبعاد بالمليمتر. يرمز H إلى الارتفاع الخارجي وh إلى الارتفاع الداخلي.




رمز الطلب	UPC-ALPI-9U560
الأبعاد الخارجية	553 × 560 × 460 mm
الارتفاع الداخلي h	403 mm
سعة الراك بوحدات U	9U

عند اختيار الأجهزة، اترك فراغاً للموصلات والتهوية ونصف قطر انحناء الكابلات.

UPC-ALPI-**9U560** / Alpine Line

التركيب والوصول إلى الأجهزة

باب أمامي بإطار معدني وزجاج مدخّن بسُمك 4 مم وقفل أسطواني. تضم فتحة الكابلات السفلية غطاءً منزلقاً بفرشاة، مع فتحات إضافية في السقف والخلف.



يثبّت الإطار ومقاطع الزوايا بالبراغي من الداخل. يمكن طلب وحدة تهوية سقفية بمروحة واحدة أو مروحتين بشكل منفصل.

UPC-ALPI-9U560 / Alpine Line

المعايير وبيانات الاختبار

مراجع الاختبارات التي يوردها المصنّع لخزانة Alpine Line والمكوّنات المذكورة.

حماية الغلاف	درجة IP20 للاستخدام الداخلي وفق EN 60529 (TS 3033 EN 60529).
الأداء الميكانيكي	وفق TS EN IEC 61587-1:2022، البندان 5.2.1 و5.2.3. فئة الحمل الساكن SL06 والحمولة الاسمية للخزانة 120 كغ.
الاهتزاز والصدمات	اختبارا الاهتزاز والرنين وفق IEC 60068-2-6، واختبار الصدمات وفق IEC 60068-2-27.
الاختبارات المناخية C2	اختبار البرودة عند −25 °C ±3 °C وفق IEC 60068-2-1، والحرارة الجافة عند +70 °C ±2 °C وفق IEC 60068-2-2، والحرارة الرطبة الدورية وفق IEC 60068-2-30. القيم تخص ظروف الاختبار.
الأجواء الصناعية A2	التعرض لثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين. المراجع IEC 60068-2-42 وIEC 60068-2-43 و60068-2-49 IEC.
استمرارية دائرة الربط الوقائي	مقاومة دائرة الربط الوقائي المعلنة أقل من 0.1 Ω. يورد المصنّع المرجعين EN 61587-1 وEN 61010-1.
زجاج الباب الأمامي	زجاج أمان مدخّن مقسّى حرارياً بسُمك 4 مم. يورد المصنّع EN 12150-2 ومقاومة انحناء دنيا قدرها 120 N/mm².
الفولاذ والطلاء	صاج فولاذي مدرفل على البارد وفق EN 10130 ومطلي بمسحوق كهروستاتيكي. مراجع الطلاء ASTM D523 وASTM D2794 وDIN EN ISO 2811-1.
المثبّتات والمراوح الاختيارية	مرجعا المثبّتات هما ISO 7045 وISO 4032. مرجع وحدة التهوية الاختيارية هو TS EN 62368-1:2020 مع AC:2020 وA11:2020.
مراجع أخرى يوردها المصنّع	تذكر البيانات الفنية للمصنّع CE وRoHS، وتحيل إلى IEC 62321 لاختبار مواد المكوّنات، وتدرج UL 2416 مرجعاً فنياً.