Dachlüfter für Netzwerk- und Serverschränke

Wählen Sie Schranktyp, Lüfteranzahl und Regelung. Die Tabelle zeigt die zugehörige Bestellnummer.



Dachlüfter mit zwei Lüftern und Ein/Aus-Schalter



Dachlüfter mit zwei Lüftern für Wandschränke

Bestellnummern

Schranktyp	Lüfter	Ein/Aus-Schalter	Mechan. Thermostat	Digitalthermostat
Standschrank	2	UPC-F022F2	UPC-F024F2T	UPC-F024F2DT
Standschrank	4	UPC-F022F4	UPC-F024F4T	UPC-F024F4DT
Standschrank	6	UPC-F022F6	UPC-F024F6T	UPC-F024F6DT
Wandschrank	1	UPC-F021F1V	UPC-F024F1VT	UPC-F024F1VDT
Wandschrank	2	UPC-F021F2V	UPC-F024F2VT	UPC-F024F2VDT

Passende Dachöffnung

Für 450 mm tiefe Wandschränke ist ein Lüfter vorgesehen. In 560 mm tiefe Alpine-Line-Wandschränke passen ein oder zwei Lüfter. Bei Oxoline mit 600 × 600 mm oder 600 × 800 mm sind zwei oder vier Lüfter möglich. Prüfen Sie Dachausschnitt und Lochbild am gewählten Schrank.

Luftfördermenge und Auswahl

Die Nennfördermenge je Lüfter beträgt 2,3 m³/min (138 m³/h). Der Luftstrom im eingebauten Zustand hängt vom Lufteinlass und vom Strömungswiderstand des Schranks ab. Für ein Angebot geben Sie Bestellnummer, Schrankmodell, Stückzahl und Lieferland an.