GUARD BOX

ARMOIRE EXTÉRIEURE IP66 | RACK 19 POUCES

Armoire extérieure en acier galvanisé pour équipements télécoms et réseaux. Disponible en version murale ou sur socle, à simple ou double paroi.

VUES DE L'ARMOIRE

Exemple de configuration



01 Vue extérieure



02 Intérieur et entrée de câbles



03 Fixation arrière



04 Toit sur charnières



05 Double ventilation en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROTECTION IP66	**FORMAT DU RACK** 19 pouces
CORPS Monobloc entièrement soudé	**ISOLATION** 10 mm
MATÉRIAU Acier galvanisé DX51D+Zn275	**CONSTRUCTION** Simple ou double paroi
FINITION / COULEUR Revêtement polyester pour extérieur, RAL 7035	**MONTAGE** Mural ou au sol sur socle de 100 mm
PORTE Porte avant avec joint et serrure	**VENTILATION** Ventilateur filtré à thermostat numérique, en option

Note L'indice IP66 s'applique à l'ensemble spécifié, entrées de câbles et configuration de refroidissement comprises.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Largeur 600 mm | Profondeur 450 ou 600 mm | Hauteurs 7U, 9U, 12U, 16U et 20U

LECTURE DES CODES FT montage au sol WM montage mural SL simple paroi / DL double paroi

Les versions au sol sont livrées avec un socle de 100 mm.

PROFONDEUR 450 mm

U	AU SOL / SIMPLE PAROI	AU SOL / DOUBLE PAROI	MURAL / SIMPLE PAROI	MURAL / DOUBLE PAROI
7U	UP-7U-GB-60X45-FT-SL	UP-7U-GB-60X45-FT-DL	UP-7U-GB-60X45-WM-SL	UP-7U-GB-60X45-WM-DL
9U	UP-9U-GB-60X45-FT-SL	UP-9U-GB-60X45-FT-DL	UP-9U-GB-60X45-WM-SL	UP-9U-GB-60X45-WM-DL
12U	UP-12U-GB-60X45-FT-SL	UP-12U-GB-60X45-FT-DL	UP-12U-GB-60X45-WM-SL	UP-12U-GB-60X45-WM-DL
16U	UP-16U-GB-60X45-FT-SL	UP-16U-GB-60X45-FT-DL	UP-16U-GB-60X45-WM-SL	UP-16U-GB-60X45-WM-DL
20U	UP-20U-GB-60X45-FT-SL	UP-20U-GB-60X45-FT-DL	UP-20U-GB-60X45-WM-SL	UP-20U-GB-60X45-WM-DL

PROFONDEUR 600 mm

U	AU SOL / SIMPLE PAROI	AU SOL / DOUBLE PAROI	MURAL / SIMPLE PAROI	MURAL / DOUBLE PAROI
7U	UP-7U-GB-60X60-FT-SL	UP-7U-GB-60X60-FT-DL	UP-7U-GB-60X60-WM-SL	UP-7U-GB-60X60-WM-DL
9U	UP-9U-GB-60X60-FT-SL	UP-9U-GB-60X60-FT-DL	UP-9U-GB-60X60-WM-SL	UP-9U-GB-60X60-WM-DL
12U	UP-12U-GB-60X60-FT-SL	UP-12U-GB-60X60-FT-DL	UP-12U-GB-60X60-WM-SL	UP-12U-GB-60X60-WM-DL
16U	UP-16U-GB-60X60-FT-SL	UP-16U-GB-60X60-FT-DL	UP-16U-GB-60X60-WM-SL	UP-16U-GB-60X60-WM-DL
20U	UP-20U-GB-60X60-FT-SL	UP-20U-GB-60X60-FT-DL	UP-20U-GB-60X60-WM-SL	UP-20U-GB-60X60-WM-DL

ACCESSOIRES DE RÉGULATION THERMIQUE

F08IST-50W	Résistance chauffante de 50 W avec thermostat
F08IST-100W	Résistance chauffante de 100 W avec thermostat
UPC-F024F1OT	Module de ventilation extérieur, 1 ventilateur et thermostat numérique
UPC-F024F2OT	Module de ventilation extérieur, 2 ventilateurs et thermostat numérique

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Socle



Patte de fixation murale



Plaque d’entrée de câbles



Presse-étoupes



Grille avec filtre

Les accessoires illustrés dépendent de la version. Vérifiez l’équipement fourni avec la référence choisie.