وحدات مراوح تبريد سقفية لكبائن الراك

حدّد رمز الطلب حسب نوع الكابينة وعدد المراوح ونوع التحكم.



وحدة سقفية بمروحتين لكابينة راك جدارية



وحدة سقفية بمروحتين ومفتاح تشغيل وإيقاف لكابينة راك أرضية

رموز الطلب

نوع الكابينة	العدد	مفتاح تشغيل وإيقاف	ترموستات ميكانيكي	ترموستات رقمي
كابينة أرضية	2	UPC-F022F2	UPC-F024F2T	UPC-F024F2DT
كابينة أرضية	4	UPC-F022F4	UPC-F024F4T	UPC-F024F4DT
كابينة أرضية	6	UPC-F022F6	UPC-F024F6T	UPC-F024F6DT
كابينة جدارية	1	UPC-F021F1V	UPC-F024F1VT	UPC-F024F1VDT
كابينة جدارية	2	UPC-F021F2V	UPC-F024F2VT	UPC-F024F2VDT

التوافق مع سقف الكابينة

اختر مروحة واحدة للكابينة الجدارية بعمق 450 مم. وتقبل كابينة Alpine Line الجدارية بعمق 560 مم مروحة واحدة أو مروحتين. تقبل كبائن OxoLine بمقاسي 600 × 600 مم و600 × 800 مم وحدة بمروحتين أو أربع مراوح. تحقّق من فتحة السقف ومواضع ثقوب التثبيت.

تدفق الهواء لكل مروحة

يبلغ تدفق الهواء الاسمي لكل مروحة 2.3 م³/دقيقة (138 م³/ساعة). ويتأثر التدفق الفعلي بمدخل الهواء ومقاومة مساره داخل الكابينة. لطلب عرض سعر، اذكر رمز الطلب وطراز الكابينة والكمية وبلد التسليم.