ملحقات تركيب كبائن الراك 19 بوصة

قارن بين 21 مرجعاً لتغطية الفراغات وتدعيم المعدات وتثبيت كابينة الراك أو تحريكها. راجع وحدة الطلب المحددة لكل ملحق.



عجلات دوّارة لكبائن الراك مع فرامل وبدون فرامل



صواميل قفص M6 وورادات مقعّرة وبراغٍ لتثبيت أجهزة الراك

ألواح تغطية وسكك دعم المعدات

تغطي الألواح السوداء RAL 9005 الفراغات غير المستخدمة في الراك. تُطلب سكك الدعم على شكل L بالزوج، سكة يمنى وأخرى يسرى. اختر الزوج حسب العمق الاسمي للكابينة.

الملحق	المقاس أو المواصفة	وحدة الطلب	رمز الطلب
لوحة تغطية	1U · أسود RAL 9005	قطعة	UPC-F111KP1U
لوحة تغطية	2U · أسود RAL 9005	قطعة	UPC-F111KP2U
لوحة تغطية	3U · أسود RAL 9005	قطعة	UPC-F111KP3U
لوحة تغطية	4U · أسود RAL 9005	قطعة	UPC-F111KP4U
لوحة تغطية	5U · أسود RAL 9005	قطعة	UPC-F111KP5U
لوحة تغطية	6U · أسود RAL 9005	قطعة	UPC-F111KP6U
سكك دعم على شكل L	عمق الكابينة 600 مم	زوج	UPC-F0236-L
سكك دعم على شكل L	عمق الكابينة 800 مم	زوج	UPC-F0238-L
سكك دعم على شكل L	عمق الكابينة 1000 مم	زوج	UPC-F02310-L

حوامل تثبيت أرضية

اختر حامل التثبيت الأرضي المطابق لمقاس الكابينة الوارد في الجدول.

الملحق	المقاس أو المواصفة	وحدة الطلب	رمز الطلب
حامل تثبيت أرضي	جميع الكبائن بمقاس 600 مم	قطعة	UPC-F114ZB6
حامل تثبيت أرضي	جميع الكبائن بمقاس 800 مم	قطعة	UPC-F114ZB8

اذكر رمز الطلب والكمية وبلد التسليم. حدّد الكمية بالقطعة أو الزوج أو الطقم أو العبوة حسب الجدول.

ملحقات تركيب كبائن الراك 19 بوصة

قارن بين 21 مرجعاً لتغطية الفراغات وتدعيم المعدات وتثبيت كابينة الراك أو تحريكها. راجع وحدة الطلب المحددة لكل ملحق.

عجلات وأقدام تسوية

يضم كل طقم عجلتين دوّارتين بفرامل وعجلتين دوّارتين بلا فرامل. الحمولة المذكورة تخص العجلة الواحدة. للتركيب الثابت، اختر أقدام تسوية قياسية أو صغيرة.

الملحق	المقاس أو المواصفة	وحدة الطلب	رمز الطلب
عجلات كبائن أرضية	150 كجم لكل عجلة	طقم	UPC-F041TKR
عجلات كبائن جدارية	30 كجم لكل عجلة	طقم	UPC-F042TKR
أقدام تسوية	قياسي	طقم	UPC-F041AYK
أقدام تسوية صغيرة	صغير	طقم	UPC-F043KCAYK

أطقم تثبيت M6

تتكون كل مجموعة تثبيت من صامولة قفص M6 ووردة مقعّرة وبرغي. اختر عبوة من 20 أو 50 أو 100 مجموعة، وحدد عدد العبوات.

الملحق	المقاس أو المواصفة	وحدة الطلب	رمز الطلب
طقم تثبيت M6	20 مجموعة في العبوة	عبوة	UPC-F220VSP20
طقم تثبيت M6	50 مجموعة في العبوة	عبوة	UPC-F220VSP50
طقم تثبيت M6	100 مجموعة في العبوة	عبوة	UPC-F220VSP100

إضاءة الكابينة وتأريضها

تتوفر وحدة الإضاءة 19 بوصة بارتفاع 1U بمفتاح يدوي أو مفتاح باب تلقائي. يوفر قضيب التأريض نقطة ربط لتساوي الجهد داخل الكابينة.

الملحق	المقاس أو المواصفة	وحدة الطلب	رمز الطلب
وحدة إضاءة للراك	بوصة مفتاح تشغيل وإيقاف 19 / 1U	قطعة	UPC-F0126KA01
وحدة إضاءة للراك	بوصة مفتاح باب تلقائي 19 / 1U	قطعة	UPC-F0126KA02
قضيب تأريض	ربط تساوي الجهد داخل الكابينة	قطعة	UPC-F113TB

اذكر رمز الطلب والكمية وبلد التسليم. حدّد الكمية بالقطعة أو الزوج أو الطقم أو العبوة حسب الجدول.